



AMETA
SOLUTION

Rouil'apprêt

70-37

DESCRIPTION

Protection anticorrosion pour toutes surfaces métalliques même rouillées.
Produit curatif.

UTILISATIONS

Laisser sécher de 12 à 24 heures avant d'appliquer la peinture.
Nettoyer au préalable les surfaces de toutes impuretés ; huiles, graisses, cires, etc...
Application sur toutes surfaces métalliques propres et dégraissées ou directement sur surfaces rouillées après avoir éliminé les croûtes de rouilles ou la poussière.
Pour utilisation en industrie ; appliquer deux couches et en carrosserie automobile, appliquer une couche.

PROPRIETES ET AVANTAGES

- Résiste à plus de 600 heures au brouillard salin, après test d'application selon DIN 50.021.
- Séchage rapide, hors poussière 10 minutes après l'application à une température de 20°C.
- Parfaite pénétration de la soudure.
- Peut être recouvert de toutes peintures ou vernis.
- Résiste à la chaleur jusqu'à 120°C.
- Aucune réaction chimique après application.
- Résiste à la plupart des acides et détergents.
- Empêche les infiltrations.
- Sans hydrocarbures chlorés et fluorés (C.F.C.)



RECOMMANDATIONS

Inflammable.
Ne pas respirer les vapeurs.
Respecter les conseils mentionnés sur l'aérosol.

TYPES D'EMBALLAGES

<u>Description</u>	<u>Format</u>	<u>No. Produit</u>
Aérosol	400 ml	70-37

3556, boul. des Entreprises
Terrebonne (QC) Canada J6X 4J8
1-888-452-6382 – (450) 477-3102
F (450) 477-6664

ametasolution.com