



**AMETA**  
SOLUTION

## Galvano Spray

## 70-45 Metaflux

### DESCRIPTION

Revêtement de Zinc offrant une parfaite protection anticorrosion. Il s'agit d'un produit préventif. La meilleure protection durable pour toute surface métallique. Il offre une double protection contre les intempéries reliées au climat canadien, soit une première protection cathodique du métal par le taux élevé de Zinc donnant une couche de résine supérieure.

**Ce produit est aussi disponible en pâte, voir no. de produit (70-40).**

### UTILISATIONS

Nettoyer au préalable les surfaces de toutes impuretés ; huiles et graisses.

Appliquer sur toutes surfaces métalliques propres et dégraissées.

Ne pas appliquer sur une surface humide ou à une température plus de 40°C

Une couche équivaut à 30•m, appliqué un maximum de 150 •m

### PROPRIETES ET AVANTAGES

- 93% de zinc en feuille sèche et 99% de zinc pur.
- Séchage rapide (6 à 8 minutes à la température de la pièce, manipulable après 10 à 12 minutes)
- Valve autonettoyante sans purgation.
- Résiste aux intempéries et à la corrosion.
- Pour retouches de surfaces galvanisées endommagées selon norme DIN 50.976 (1980).
- Résistant jusqu'à 80°C (Jusqu'à 140°C pour une courte période)
- Peut être soudé au « spot-weld »
- 400 ml peut couvrir jusqu'à 8 m<sup>2</sup>

### RECOMMANDATIONS

- Inflammable.
- Respecter les conseils mentionnés sur l'aérosol.
- Bien agiter avant l'emploi.



### Approbation

Certification CAN/CGSB-1.181

Ministère des transports : test ; ASTM B117 conformité à ASTM A123, ISO 1461, ASTM A780, CAN/CSA-G164, DIN 50.976

Norme internationale : ISO 3549

Force militaires du Royaume Uni et par l'OTAN

NSN (Nato stock number) 7520-99-212-4616

3556, boul. des Entreprises  
Terrebonne (QC) Canada J6X 4J8  
1-888-452-6382 – (450) 477-3102  
F (450) 477-6664

***ametasolution.com***