



AMETA
SOLUTION

Spray-Aluminium

70-50

DESCRIPTION


Revêtement d'aluminium pur pour les surfaces métalliques et les surfaces poreuses. Idéal pour l'aluminium, métal, plastique, bois et céramique. Pureté de pigmentation : **99.5 %** aluminium pur.

UTILISATIONS

Particulièrement utilisé dans les domaines de la ventilation et du chauffage. Bien agiter et bien nettoyer la surface à traiter. Vaporiser très finement à 25 cm de distance. Laisser sécher quelques minutes. Ensuite **purger** l'aérosol.

PROPRIETES ET AVANTAGES

- Haute résistance aux acides et saumures.
- Utilisable universellement.
- Protection anticorrosion et contre les intempéries.
- Séchage rapide et très économique.
- Résiste jusqu'à 800°C



PROPRIETES PHYSIQUES

Couleur..... Argent
Résistance température..... Jusqu'à 800°C
Épaisseur..... 0.733 g/ cm³
État physique..... Liquide
PH..... N.D.
Inflammabilité..... OUI

TYPES D'EMBALLAGES

<u>Type :</u>	<u>No. :</u>	<u>Format :</u>
Aérosol	70-50	400ml.

3556, boul. des Entreprises
Terrebonne (QC) Canada J6X 4J8
1-888-452-6382 – (450) 477-3102
F (450) 477-6664

www.ametasolution.com