



AMETA
SOLUTION

Primer-Spray Gris

70-59

DESCRIPTION

Primer gris pour couches de fond et pouvant être utilisé pour égaliser des petites inégalités.
Idéal pour métaux, bois, polyester et béton.

UTILISATIONS

Bien agiter la dose durant 2 à 3 minutes.
Vaporiser à une distance de 25cm.
Après utilisation, purger la cannette à l'envers.

PROPRIETES ET AVANTAGES

- Parfaite adhérence.
- Séchage rapide, hors poussière 5 minutes après application par température de 20°C (selon épaisseur de couche).
- Utilisation sans problèmes dans l'industrie et dans le domaine de l'automobile.
- Empêche les infiltrations.



RECOMMANDATIONS

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Conserver hors de toutes sources d'ignition.

TYPES D'EMBALLAGES

| Description | Format | No. Produit |
|-------------|--------|-------------|
| Aérosol | 300 ml | 70-59 |



70-59

Primer Spray

| | |
|-----------|-------------------------|
| Colour | light grey |
| Thickness | 0.778 g/cm ³ |



3556, boul. des Entreprises
Terrebonne (QC) Canada J6X 4J8
1-888-452-6382 – (450) 477-3102
F (450) 477-6664

ametasolution.com