



**AMETA**  
SOLUTION

## Lubrifiant métallique au titane

**70-81**  
**70-85**

### DESCRIPTION

Lubrifiant à haut rendement à base de titane, exempt de nickel et d'aluminium. Empêche le grippage, l'usure et la corrosion sur les pièces vissées. Élimine les nuisances sonores liées aux vibrations (Ex. sifflement des freins).

Plusieurs compagnies recommandent l'utilisation de notre lubrifiant métallique au titane :

**DYNAMAX, EMAG MASCHINENFABRIK GmbH, HURON, HSD S.P.A., HSD DEUTSCHLAND, HSD USA, OTT-JAKOB GmbH & CO, SIEMENS, SCHWÄBISCHEN WERKZEUGMASCHINEN, WEISS SPINDEL TECHNOLOGIE GMBH, BIESSE CNC ROUTER**

### UTILISATIONS

Appliquer sur une surface propre.  
Recommandé pour tous domaines de l'industrie.



### PROPRIETES ET AVANTAGES

- Résiste à des températures de -180°C à 1350°C.
- Résiste à la pression jusqu'à 2400 kp/cm<sup>2</sup>.
- Résistant à l'eau, à la vapeur, essence, l'eau de mer et à la plupart des acides et saumures.
- Résiste au rinçage, à l'abrasion et à la chaleur.
- Faible coefficient d'usure. Evite les effets galvaniques.
- Lubrifiant colloïdal métallique.
- Très économique.



### RECOMMANDATIONS

Inflammable.  
Respecter les conseils mentionnés sur l'aérosol.



### TYPES D'EMBALLAGES

Description	Format	No. Produit
Aérosol	400 ml	70-81
Pâte	4 gr.	70-8508
Pâte	350 gr.	70-8535



3556, boul. des Entreprises  
Terrebonne (QC) Canada J6X 4J8  
1-888-452-6382 – (450) 477-3102  
F (450) 477-6664

***ametasolution.com***