



AMETA
SOLUTION

LOCKIT

78-01 (moyen, bleu)
78-02 (fort, rouge)

DESCRIPTION

Système LOCKIT **haute (rouge)** et **moyenne (Bleu)** résistance pour empêcher le desserrement causé par la vibration, les chocs ainsi que l'expansion thermique.

UTILISATIONS

Nettoyer et sécher les pièces pour de meilleurs résultats. Couper l'embout jusqu'à l'ouverture désirée. Appliquer le blocage de filets sur les pièces et assembler normalement. Les pièces peuvent être mises en service en dedans d'une heure, mais le produit sera complètement durcit en 24 heures.

PROPRIETES ET AVANTAGES

- Durcissement en 10 minutes et atteint sa force maximale en 24 heures.
- Protège les filets contre la rouille et la corrosion.
- S'emploie sur les pièces métalliques
- **N'est pas** recommandé pour les plastiques.

Système Lockit Résistance moyenne BLEU

- Dimension de filetage de 1/4" à 3/4"
(6 mm à 20 mm)
- Permet un démontage grâce à un outillage manuel
- Résistance jusqu'à 110 lb
- Résiste à des températures allant de -53°C (-65°F) à 148 °C (300°F)

Système Lockit Haute résistance ROUGE

- Dimension de filetage jusqu'à 1"
- Permet un démontage grâce à un outillage manuel
- Résistance jusqu'à 275 lb
- Résiste à des températures allant de -53°C (-65°F) à 148 °C (300°F)



TYPES D'EMBALLAGES

No. Produit :	Format :
78-0110 / 78-0210	10ml.
78-0150 / 78-0250	50ml.
78-0125 / 78-0225	225ml.

3556, boul. des Entreprises
Terrebonne (QC) Canada J6X 4J8
1-888-452-6382 – (450) 477-3102
F (450) 477-6664

www.ametasolution.com